

Texniki xüsusiyyətlər

Technical features

NVV (NYM)
300-500V

Nominal en kəsiyi	Mis damarın çəkisi	Naqlın xarici diametri (təxmini)	Xalis çəki (təxmini)	20°C-də damarın sabit cərəyanda müqaviməti	Yolverilən cərəvan həddi	İnşaat uzunluğu (təxmini)
Rated Cross-section	Cu factor	Overall diameter of cable (approx.)	Net weight (approx)	Conductor DC resistance at 20.°C	Current carrying capacity	Delivery length (approx)
mm ²	kg/km	mm	kg/km	Ω /km	A	m
2x1,5	29	8,4	116	12,1	22	100
2x2,5	48	9,6	159	7,41	30	100
2x4	77	10,5	204	4,61	40	100
2x6	115	11,5	263	3,08	51	100
2x10	192	14,5	425	1,83	70	1000
2x16	307	18,4	698	1,15	94	1000
3x1,5	43	8,8	134	12,1	22	100
3x2,5	72	10	184	7,41	30	100
3x4	115	11	242	4,61	40	100
3x6	173	12,5	329	3,08	51	100
3x10	288	15,5	527	1,83	70	1000
3x16	461	18	762	1,15	94	1000
4x1,5	58	9,6	161	12,1	18,5	100
4x2,5	96	11	224	7,41	25	100
4x4	154	12	292	4,61	34	100
4x6	230	14	417	3,08	43	100
4x10	384	16,5	625	1,83	60	1000
4x16	614	20	957	1,15	80	1000

