

Texniki xüsusiyyətlər

Technical features

H05V2V2H2-F

300-500 V

Nominal en kəsiyi	Mis damarın çəkisi	Naqilin xarici diametri (təxmini)	Xalis çəki (təxmini)	20°C-də damarın sabit cərəyanda müqaviməti	Yolverilən cərəyan həddi		İnşaat uzunluğu (təxmini)
					Boru içində	Açıq havada	
Rated Cross-section	Cu factor	Overall diameter of cable (approx.)	Net weight (approx)	Conductor DC resistance at 20.°C	Current carrying capacity		Delivery length (approx)
mm ²	kg/km	mm	kg/km	Ω/km	Conduit	Air	m
2x0,75	14	6,4	37	26,0	-	13	100
2x1	18	6,6	61	19,5	12	16	100
2x1,5	27	7,6	85	13,3	16	20	100
2x2,5	45	9,4	128	7,98	21	27	100
2x4	72	10,6	185	4,95	27	36	100
3x0,75	20	8,8	65	26,0	-	13	100
3x1	27	9,1	77	19,5	12	16	100
3x1,5	40	10,5	104	13,3	16	20	100
3x2,5	67	13,3	159	7,98	21	27	100
3x4	107	15,6	228	4,95	27	36	100