

## Texniki xüsusiyyətlər

### Technical features

**H05VH-H**
**300/500 V**

| Nominal en kəsiyi   | Mis damarın çəkisi | Naqilin xarici diametri (təxmini)   | Xalis çəki (təxmini) | 20°C-də damarın sabit cərəyanda müqaviməti | Yolverilən cərəvan həddi  | İnşaat uzunluğu (təxmini) |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Rated Cross-section | Cu factor          | Overall diameter of cable (approx.) | Net weight (approx)  | Conductor DC resistance at 20.°C           | Current carrying capacity | Delivery length (approx)  |
| mm <sup>2</sup>     | kg/km              | mm                                  | kg/km                | Ω/km                                       | A                         | m                         |
| 2x1                 | 18                 | 5,5                                 | 30                   | 19,5                                       | 12                        | 100                       |
| 2x1,5               | 27                 | 6,5                                 | 43                   | 13,3                                       | 20                        | 100                       |
| 2x2,5               | 45                 | 7,7                                 | 66                   | 7,98                                       | 27                        | 100                       |
| 2x4                 | 72                 | 8,9                                 | 97                   | 4,95                                       | 34                        | 100                       |
| 2x6                 | 107                | 10,3                                | 139                  | 3,3  | 42                        | 100                       |

