

## Texniki xüsusiyyətlər

### Technical features

#### H07Z1-K Type 2

**450-750 V**

Nominal en kəsiyi	Mis damarın çəkisi	Naqilin xarici diametri (təxmini)	Xalis çəki (təxmini)	20°C-də damarın sabit cərəyanda müqaviməti	Yolverilən cərəyan həddi		İnşaat uzunluğu (təxmini)
					Boru içində	Açıq havada	
Rated Cross-section	Cu factor	Overall diameter of cable (approx.)	Net weight (approx)	Conductor DC resistance at 20,°C	Current carrying capacity		Delivery length (approx)
mm <sup>2</sup>	kg/km	mm	kg/km	Ω/km	Conduit	Air	m
1,5	144,4	2,8	19	13,3	14,5*	24	100
2,5	24,0	3,4	30	7,98	19,5	32	100
4	38,0	3,9	44	4,95	26	42	100
6	58,0	4,4	62	3,3	34	54	100
10	96,0	6,1	103	1,91	46	73	100
16	154,0	7,4	157	1,21	61	98	100
25	240,0	9,0	235	0,78	80	129	100
35	336,0	10,9	327	0,554	99	158	1000
50	480,0	12,7	456	0,386	119	198	1000
70	672,0	14,7	643	0,272	151	245	1000
95	912,0	16,9	867	0,206	182	292	1000
120	1152,0	18,8	1,113	0,161	210	344	1000
150	1140	21,0	1,344	0,129	240	391	1000
185	1176	23,3	1,704	0,106	273	448	1000
240	2304	26,6	2,137	0,0801	320	528	1000

