

## Texniki xüsusiyyətlər

## Technical features

**H05Z1Z1-F**
**300/500 V**

Nominal en kəsiyi	Mis damarın çəkisi	Naqilin xarici diametri (təxmini)	Xalis çəki (təxmini)	20°C-də damarın sabit cərəyanda müqaviməti	Yolverilən cərəvan həddi	İnşaat uzunluğu (təxmini)
Rated Cross-section	Cu factor	Overall diameter of cable (approx.)	Net weight (approx)	Conductor DC resistance at 20,°C	Current carrying capacity	Delivery length (approx)
mm <sup>2</sup>	kg/km	mm	kg/km	Ω/km	A	m
2X0,75	14	6,3	51	26,0	13	100
2x1	18	6,6	58	19,5	15	100
2x1,5	27	7,4	81	13,3	20	100
2x2,5	45	9,0	119	7,98	26	100
2x4	72	10,4	168	4,95	33	1000
3x0,75	20	6,7	60	26,0	13	100
3x1	27	7,0	70	19,5	15	100
3x1,5	40	8,0	94	13,3	20	100
3x2,5	67	9,9	156	7,98	26	100
3x4	107	11,1	212	4,95	33	1000
4x0,75	27	7,3	72	26,0	13	100
4x1	36	7,9	89	19,5	15	100
4x1,5	54	9	128	13,3	20	100
4x2,5	89	10,8	183	7,98	26	100
4x4	143	12,2	258	4,95	33	1000
5x0,75	34	8,1	86	26,0	13	100
5x1	45	8,3	108	19,5	15	100
5x1,5	67	10,4	159	13,3	20	100
5x2,5	112	12,1	234	7,98	26	100
5x4	178	15	323	4,95	33	1000
5x6	267	18,5	469	3,3	41	1000

